

C95-P Circle

ES-SYSTEM



Okrągła oprawa zwieszana charakteryzująca się czystym, minimalistycznym designem i w pełni rozświetloną powierzchnią. Rodzaj oprawy: Dekoracyjne; Typ montażu: zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1413lm - 9465lm; Skuteczność świetlna: 129lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L80B50 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: mieszany, pośredni; Kolor oprawy: szary; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 13W - 83W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopień ochrony IP: IP40; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy, mikropryzmatyczny; Materiał obudowy: Aluminium; Kształt oprawy: okrągła; Rodzaj złączki: 3-polowa, 5-polowa; Wymiary: wysokość: 45mm, średnica: 382mm, 532mm, 682mm, 832mm ; Waga: 4.00kg - 13.50kg; Wzór zastrzeżony: Tak;

Rodzaj oprawy	Dekoracyjne
Typ montażu	zwieszane
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	1413lm - 9465lm
Skuteczność świetlna	129lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Średnia trwałość	L80B50 - 100000 h
Grupa ryzyka fotobiologicznego	1
Sposób rozsyłu światłości	mieszany, pośredni
Kolor oprawy	szary
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Napięcie	230V AC
Moc	13W - 83W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF, DALI
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	PMMA
Rodzaj dyfuzora	opalowy, mikropryzmatyczny
Materiał obudowy	Aluminium
Kształt oprawy	okrągła
Rodzaj złączki	3-polowa, 5-polowa
Wymiary	wysokość: 45mm średnica: 382mm, 532mm, 682mm, 832mm
Waga	4.00kg - 13.50kg
Wzór zastrzeżony	Tak

Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Tolerance of color temperature: +/- 150 K. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. The level of luminous flux reduces over the life cycle due to technological reasons. The failure of up to 16 LED points causes no functional impairment and is therefore no reason for complaint

We reserve the right to make alterations in the interest of improving our products.